

TRASPIRANTE EXTRA

Scheda tecnica

1) **COMPOSIZIONE:** Dispersione copolimera di resine vinilversatica, Biossido di Titanio (od ossidi di ferro) agente disperdente, agente coalescente, filler coprente agente bagnante, agente plastificante, agente antischiuma, agente antibatterico, cariche coprenti, quarzo micronizzato, carbonato cristallino.

2) **CARATTERISTICHE:** Dopo l'applicazione presenta aspetto semi lucido perfettamente uniforme. Prodotto con le seguenti proprietà: ancoraggio perfetto al supporto; elasticità e resistenza; parziale lavabilità; facilità e praticità di applicazione su qualsiasi supporto; buon ancoraggio anche su vecchi rivestimenti ed intonaci; buona permeabilità ai vapori.

3) **CAMPI DI IMPIEGO:** Ideale per pareti interne. Può essere applicato su qualsiasi tipo di intonaco: malta bastarda, prefabbricati, precompressi leggeri, masonite, carton-gesso e strutture analoghe.

4) **APPLICAZIONE:** A pennello, previa diluizione con acqua in dose del 50% circa, e previa preparazione fondo mediante spazzolatura al fine di eliminare eventuale polvere, sporco atmosferico o vecchie tinteggiature. A rullo, diluendo un po' meno il prodotto (40% circa), preparazione fondo come sopra descritto. In presenza di pareti umide si consiglia di applicare una mano di "fissativo al solvente" prima di procedere alla normale tinteggiatura.

5) **RESA:** 8 - 9 mq. ogni litro di prodotto a seconda del supporto.

6) **ESSICAZIONE:** 30 minuti fuori polvere, 2 ore in profondità.