

# LAVABILE PER INTERNI

## Scheda tecnica

1) **COMPOSIZIONE:** Dispersione copolimera di resine vinilversatica, Biossido di Titanio (od ossidi di ferro) agente disperdente, agente coalescente, filler coprente agente bagnante, agente plastificante, agente antischiuma, agente antibatterico, cariche coprenti e carbonato cristallino.

2) **CARATTERISTICHE:** Dopo l'applicazione presenta aspetto semi lucido perfettamente uniforme. Prodotto con le seguenti proprietà: ancoraggio perfetto al supporto; elasticità e resistenza; parziale lavabilità; facilità e praticità di applicazione su qualsiasi supporto; buon ancoraggio anche su vecchi rivestimenti ed intonaci; buona permeabilità ai vapori.

3) **CAMPI DI IMPIEGO:** Ideale per pareti interne. Può essere applicato su qualsiasi tipo di intonaco: malta bastarda, prefabbricati, precompressi leggeri, masonite, carton-gesso e strutture analoghe.

4) **APPLICAZIONE:** A pennello, previa diluizione con acqua in dose del 50% circa, e previa preparazione fondo mediante spazzolatura al fine di eliminare eventuale polvere, sporco atmosferico o vecchie tinteggiature. A rullo, diluendo un po' meno il prodotto (40% circa), preparazione fondo come sopra descritto. In presenza di pareti umide si consiglia di applicare una mano di "fissativo al solvente" prima di procedere alla normale tinteggiatura.

5) **RESA:** 8 - 9 mq. ogni litro di prodotto a seconda del supporto.

6) **ESSICAZIONE:** 30 minuti fuori polvere, 2 ore in profondità.